

BENNE AMPLIROLL - 15 à 19 M³ STANDARD

(intérieur en mm)	Longueur	Largeur	Hauteur
15 m ³	5500	2300	1250
16 m ³	5500	2300	1300
17 m ³	5500	2300	1350
18 m ³	5500	2300	1420
19 m ³	5500	2300	1500



*Autres dimensions sur demande

Fond en tôles épaisseur 4 mm d'une seule partie en S235

Option : tôle épaisseur 4 à 8 mm en acier S235 ou S355, 5 à 8 mm en Hardox

Côtés en tôles épaisseur 3 mm en S235

Option : tôle épaisseur 3 à 6 mm en acier S235 ou S355, 5 à 8 mm en Hardox

Face avant en tôle épaisseur 3 mm en S235

Option : tôle épaisseur 3 à 6 mm en acier S235 ou S355, 5 à 8 mm en Hardox

Berce en IPN 180 suivant norme NF 17-108

Traverses de fond tous les 520 mm, UTP 112 x 60 x 3.5

Poteaux de section UTP 120 x 60 x 3.5 tous les 1150 mm

Ceinture supérieure en tube de 140 x 80 x 3 soudée en continu

Coins tronqués pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux

Crochet avant renforcé par une poutre de grosse section

Echelle sur face avant et porte arrière côté gauche

Porte arrière à 2 battants avec montants renforcés, en tôles épaisseur 3 mm en S235

Option : tôle épaisseur 3 à 6 mm en acier S235 ou S355, 5 à 8 mm en Hardox

Charnières de porte renforcées montées sur un axe Ø 20 mm, avec graisseur

Fermeture de porte avec rattrapage de jeu monté sur axe 30 mm

Sécurité latérale pour l'ouverture des portes


Rouleaux arrière renforcés avec bagues autolubrifiantes (position à définir)

Crochets de bâche sur tout le pourtour du caisson


Protection : dégraissage phosphatation

Peinture : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext


Photos et plans donnés à titre indicatif



SAS ALAIN THIEVIN
Rue des Rantières
44540 SAINT MARS LA JAILLE



TEL : 02 40 37 07 10
contact@thievin.fr
www.thievin.fr



OPTIONS



Rouleau Ertalon



Sécurité Décalée



Porte hydraulique 2 mouvements
(hauteur supérieure à 1350 mm)
Monobloc – 2 vantaux



Porte étanche



Porte hydraulique TP



Porte universelle (simple/double articulation)
Déverrouillage manuel ou hydraulique



Porte Hydraulique type leader



Trappe enrobé ou céréales



Réservation logo / pub



Angle de fond à 90°



Toit coulissant



Toit hydraulique (Ouverture G ou D, G + D)



Bâche Coulissante
Bâche à règle
Bâche simple, filet

Autres options sur demande