

BENNE AMPLIROLL - 6 à 14 M³ STANDARD

(intérieur en mm)	Longueur	Largeur	Hauteur
6 m ³	5500	2300	470
7 m ³	5500	2300	555
8 m ³	5500	2300	630
9 m ³	5500	2300	710
10 m ³	5500	2300	800
11 m ³	5500	2300	850
12 m ³	5500	2300	950
13 m ³	5500	2300	1000
14 m ³	5500	2300	1100



*Autres dimensions sur demande

Fond en tôles épaisseur 4 mm d'une seule partie en S235

Option : tôle épaisseur 4 à 8 mm en acier S235 ou S355, 5 à 8 mm en Hardox

Côtés en tôles épaisseur 3 mm en S235

Option : tôle épaisseur 3 à 6 mm en acier S235 ou S355, 5 à 8 mm en Hardox

Face avant en tôle épaisseur 3 mm en S235

Option : tôle épaisseur 3 à 6 mm en acier S235 ou S355, 5 à 8 mm en Hardox

Berce en IPN 180 suivant norme NF 17-108

Traverses de fond tous les 520 mm, UTP 112 x 60 x 3.5

Poteaux de section UTP 120 x 60 x 3.5 tous les 1150 mm

Ceinture supérieure en tube de 140 x 80 x 3 soudée en continu

Coins tronqués pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux

Crochet avant renforcé par une poutre de grosse section

Echelle sur face avant côté gauche et sur porte arrière (si hauteur benne > à 1000 mm)

Porte arrière à 2 battants avec montants renforcés, en tôles épaisseur 3 mm en S235

Option : tôle épaisseur 3 à 6 mm en acier S235 ou S355, 5 à 8 mm en Hardox

Charnières de porte renforcées montées sur un axe Ø 20 mm, avec graisseur

Fermeture de porte avec rattrapage de jeu monté sur axe 30 mm

Sécurité latérale pour l'ouverture des portes


Rouleaux arrière renforcés avec bagues autolubrifiantes (position à définir)

Crochets de bâche sur tout le pourtour du caisson


Protection : dégraissage phosphatation

Peinture : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext

*Photos et plans donnés à titre indicatif



SAS A THIEVIN
Rue des Rantières
44540 SAINT MARS LA JAILLE



TEL :
contact@thievin.fr
www.thievin.fr



OPTIONS



Rouleau Ertalon



Sécurité Décalée



Porte hydraulique TP



Porte étanche



Porte universelle (simple/double articulation)
Déverrouillage manuel ou hydraulique



Trappe enrobé ou céréales



Réservation logo / pub



Angle de fond à 90°



Toit coulissant



Bâche Coulissante
Bâche à règle
Bâche simple, filet

Autres options sur demande