

# THIEVIN

## AMPLIROLL De 10 à 14 M<sup>3</sup> RENFORCÉ

(intérieur en mm)	Longueur	Largeur	Hauteur
10 m <sup>3</sup>	5500	2300	800
11 m <sup>3</sup>	5500	2300	850
12 m <sup>3</sup>	5500	2300	950
13 m <sup>3</sup>	5500	2300	1000
14 m <sup>3</sup>	5500	2300	1100



**Fond** en tôles épaisseur 4 mm d'une seule partie en S235

**Côtés** en tôles épaisseur 3 mm en S235

**Face avant** en tôle épaisseur 3 mm en S235

**Berce** en IPN 180 suivant norme NF 17-108

**Traverses de fond** tous les 300 mm

**Poteaux de section** UTP 120 x 60 tous les 700 mm

**Ceinture supérieure** en tube de 140 x 80 soudée en continu

**Coins tronqués** pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux

**Crochet avant** renforcé par une poutre de grosse section

**Echelle** sur face avant côté droit ou gauche et porte arrière

**Porte arrière** à 2 battants avec montants renforcés

**Charnières** de porte renforcées montées sur un axe Ø 20 mm

**Fermeture** de porte avec rattrapage de jeu monté sur axe 30 mm

**Sécurité latérale** pour l'ouverture des portes

**Rouleaux arrière** renforcés avec bagues autolubrifiantes

**Crochets de bâche** sur tout le pourtour du caisson

**Protection** : dégraissage phosphatation

**Jointage** des profils latéraux

**Peinture** : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane int.