THIEVIN

AMPLIROLL
De 35 à 40 M³ RENFORCÉ

(intérieur en mm)	Longueur	Largeur	Hauteur
35 m³	6400	2300	2400
36 m³	6400	2300	2450
37 m³	6400	2300	2500
38 m³	6400	2300	2600
39 m³	6400	2300	2650
40 m³	7000	2300	2500

Fond en tôles épaisseur 4 mm d'une seule partie en S235
Côtés en tôles épaisseur 3 mm en S235
Face avant en tôle épaisseur 3 mm en S235
Berce en IPN 180 suivant norme NF 17-108
Traverses de fond tous les 300 mm
Poteaux de section UTP 120 x 60 tous les 700 mm
Ceinture supérieure en tube de 140 x 80 soudée en continu
Coins tronqués pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux
Crochet avant renforcé par une poutre de grosse section
Echelle sur face avant côté droit ou gauche et porte arrière
Porte arrière à 2 battants avec montants renforcés
Charnières de porte renforcées montées sur un axe Ø 20 mm
Fermeture de porte avec rattrapage de jeu monté sur axe 30 mm
Sécurité latérale pour l'ouverture des portes
Rouleaux arrières renforcés avec bagues autolubrifiantes
Crochets de bâche sur tout le pourtour du caisson
Protection : dégraissage phosphatation
Jointage des profils latéraux
Peinture : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane int.