

THIEVIN

AMPLIROLL De 35 à 40 M³ STANDARD

(mm)	Longueur	Largeur	Hauteur
35 m ³	6400	2300	2400
36 m ³	6400	2300	2450
37 m ³	6400	2300	2500
38 m ³	6400	2300	2600
39 m ³	6400	2300	2650
40 m ³	6400/6600/7000	2350	2650/2600/2500



Fond en tôles épaisseur 4 mm d'une seule partie en S235

Côtés en tôles épaisseur 3 mm en S235

Face avant en tôle épaisseur 3 mm en S235

Berce en IPN 180 suivant norme NF 17-108

Traverses de fond tous les 500 mm

Poteaux de section UTP 120 x 60 tous les 1100 mm

Ceinture supérieure en tube de 140 x 80 soudée en continu

Coins tronqués pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux

Crochet avant renforcé par une poutre de grosse section

Echelle sur face avant côté droit ou gauche et sur porte arrière

Porte arrière à 2 battants avec montants renforcés

Charnières de porte renforcées montées sur un axe Ø 20 mm

Fermeture de porte avec rattrapage de jeu monté sur axe 30 mm

Sécurité latérale pour l'ouverture des portes

Rouleaux arrière renforcés avec bagues autolubrifiantes

Crochets de bâche sur tout le pourtour du caisson

Protection : dégraissage phosphatation

Jointage des profils latéraux

Peinture : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane int.