

FICHE TECHNIQUE

THIEVIN



ÉPANDÉUR À FUMIER MARAL 145-ST / 165-ST

Véhicule conforme à l'arrêté ministériel du 19/12/2016 (homologations 2020)

SAS THIEVIN ET FILS
Parc Industriel de l'Erdre, St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE
TEL. 02 40 13 24 12 / commerical.agri@thievin.fr /
www.thievin.fr

MARAL ST	145 / 165
Volume de chargement	14,5 m ³
Longueur intérieure caisse	5 200 mm
Largeur intérieure caisse (B=Bas / H=Haut)	B = 1 492 mm / H = 1 850 mm
Hauteur intérieure caisse	1 370 mm / 1 370 mm + 200 mm réhausse en bois
PTAC	11,4 T
Essieu	Simple Ø 110 mm
Freins	400 x 80
Arbre avant et arrière entraînement tapis	Ø 60 mm
Entraînement de tapis	Simple boîtier
Chaînes marines	Ø 16 mm - 32 T
Solution d'épandage d'origine	2 Hérissons verticaux
Vitesse de rotation des hérissons verticaux	480 trs/min
Diamètre d'hérissons verticaux	Ø 890 mm
Épaisseur des spires (B=Basse / H=Hautes)	B = 15 mm / H = 12 mm
Hauteur des hérissons verticaux	2 020 mm
Puissance poutre de transmission	160 chv
Flèche avec anneau boulonné à suspension	Ressort
Épaisseur de tôles de côtés	4 mm
Épaisseur de tôle de fond	4 mm
Béquille	Mécanique à manivelles
Roues	620/75 R26
Alimentation tracteur de tapis	Origine
Cardan homocinétique	Origine
Roue libre arrière + sécurité boulon	Origine
Feux à LED	Origine

