# FICHE TECHNIQUE

## PORTE-CAISSON PC 300

THIEVIN

FABRIQUÉ EN FRANCE ★ MADE IN FRANCE ★

Véhicule conforme à l'arrêté ministériel du 19/12/2016 (homologations 2020)


*SAS THIEVIN ET FILS*
*Parc Industriel de l'Erdre, St Mars La Jaille*
*44540 VALLONS DE L'ERDRE*
*TEL. 02 40 13 24 12 / commercial.agri@thievin.fr /*
*www.thievin.fr*


| PC | 300 |
|---|---|
| PTAC | 32 000 kg |
| Puissance du bras | 30 000 kg |
| Type de l'essieu | Tridem à bielles surbaissé 32T<br>⌀110 mm - 10 trous |
| Essieu suiveur simple arrière | Origine |
| Freinage hydraulique | Tambour 400 x 80 |
| Hauteur du sol aux rouleaux support caisson (avec roues d'origine) | 1 263 mm |
| Profilé châssis | 250 x 100 x 8 mm |
| Poids à vide indicatif (mini) | 8 190 kg |
| Longueur caisson mini - maxi | 5 150 mm - 7 380 mm |
| Pneumatiques d'origine | 18 R22.5 |
| Flèche à suspension hydraulique | Origine |
| Anneau démontable type Scharmüller | Origine |
| Béquille hydraulique commandes hydrauliques tracteur | Origine |
| Vérins report de charge automatiques | Origine |
| Pompe hydraulique avec réservoir | 110 L/min |
| Barre led gyrophare | Origine |
| Double feux à LEDS | Origine |
| Bras de manutention à potence coulissante | Origine |
| Temps de chargement (à titre indicatif) | 58 s |
| Temps de dépose (à titre indicatif) | 76 s |
| Temps de bennage (à titre indicatif) | 68 s |

Bras de manutention à potence coulissante ET articulée