

THIEVIN

MARAL	210 D
Volume de chargement	21 m ³
Longueur intérieure caisse	6 200 mm
Largeur intérieure caisse (B=Bas / H=Haut)	B = 1 500 mm / H = 1 900 mm
Hauteur intérieure caisse	1 700 mm
PTAC	23,7 T
Essieu	Tandem à bielles \sphericalangle 110 mm
Freins	400 x 80
Arbre avant et arrière entrainement tapis	Ø 60 mm
Entrainement de tapis	Double boîtiers
Chaînes marines	Ø 16 mm - 32 T
Tubes de barrettes démontables de tapis	80 x 40 x 5 mm
Solution d'épandage d'origine	2 Hérissons verticaux
Vitesse de rotation des hérissons verticaux	480 trs/min
Diamètre d'hérissons verticaux	Ø 900 mm
Épaisseur des spires (B=Basse / H=Hautes)	B = 15 mm / H = 12 mm
Hauteur des hérissons verticaux	2 620 mm
Puissance poutre de transmission	250 chv
Accouplement de poutre	Élastique
Flèche avec anneau boulonné à suspension	Ressort
Épaisseur de tôles de côtés	4 mm
Épaisseur de tôle de fond	4 mm
Béquille	Hydraulique
Roues	600/55 R26.5 BKT
Commande de tapis électrique	Origine
Cardan homocinétique	Origine
Roue libre arrière + sécurité boulon	/
Roue libre arrière + limiteur automatique	Origine
Feux latéraux à LED rabattables	Origine



Photo non contractuelle