

FICHE TECHNIQUE

THIEVIN



BENNE AMOVIBLE TP TYPE LEADER 10 À 13 M³



*Photos et plans donnés à titre indicatif

(intérieur en mm)	Longueur	Largeur	Hauteur
10	5500	2200	800
12	5500	2200	1000
13	6400	2200	950

*Autres dimensions sur demande

LES OPTIONS



Rouleau Ertalon




Bâche simple



Aile de protection camion



Casquette sur face avant



Portes à 2 vantaux

Autres options sur demande

Fond en tôles épaisseur 6 mm en S355
Option : tôle épaisseur 5 à 8 mm en acier S355, 5 à 8 mm en Hardox

Côtés en tôles épaisseur 5 mm en S235
Option : tôle épaisseur 5 à 8 mm en acier S355, 5 à 8 mm en Hardox

Face avant en tôle épaisseur 5 mm en S235
Option : tôle épaisseur 5 à 8 mm en acier S355, 5 à 8 mm en Hardox

Berce en IPN 180 suivant norme NF 17-108

Traverses de fond tous les 300 mm, UTP 112 x 60 x 5

Caisse semi ronde

Ceinture supérieure en tube de 150 x 100 x 5 soudée en continu

Crochet avant renforcé par une poutre de grosse section

Porte arrière hydraulique monobloc, en tôles épaisseur 5 mm en S355
Option : tôle épaisseur 5 à 8 mm en acier S355, 5 à 8 mm en Hardox

Rouleaux arrière renforcés avec bagues autolubrifiantes

Protection : dégraissage phosphatation

Peinture : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext

Conforme aux normes NF R 17-108 et NF R 17-114 (année 2018)

SAS THIEVIN ET FILS

Parc Industriel de l'Erdre, St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE

TEL. 02 40 97 04 79 / contact@thievin.fr / www.thievin.fr