

FICHE TECHNIQUE

THIEVIN



BENNE AMOVIBLE CLASSE 1



*Photos et plans donnés à titre indicatif



| (intérieur en mm) | Longueur | Largeur | Hauteur |
|-------------------|----------|---------|---------|
| 3 m ³ | 3200 | 2000 | 500 |
| 4 m ³ | 3200 | 2000 | 630 |
| 5 m ³ | 3200 | 2000 | 800 |
| 6 m ³ | 3200 | 2000 | 900 |
| 7 m ³ | 3200 | 2000 | 1000 |
| 8 m ³ | 3200 | 2000 | 1250 |
| 9 m ³ | 3200 | 2000 | 1400 |
| 10 m ³ | 3200 | 2000 | 1500 |

*Autres dimensions sur demande

-
- Fond** en tôles épaisseur 3 mm en S235
Option : tôle épaisseur 4 mm en acier S235 ou S355
-
- Côtés** en tôles épaisseur 2 mm en S235
Option : tôle épaisseur 3 mm en acier S235 ou S355
-
- Face avant** en tôle épaisseur 2 mm en S235 (option 3 mm)
Option : tôle épaisseur 3 mm en acier S235 ou S355
-
- Berce** en IPN 140 suivant norme NF 17-108 (largeur 800 mm ou 1060 mm)
-
- Traverses** de fond tous les 400 mm, UTP 100 x 50 x 3
-
- Anneau** de préhension Ø 30 mm, hauteur 920mm
-
- Coins tronqués** pour faciliter le vidage
-
- Echelle** sur face avant côté gauche (à partir de 1500mm)
-
- Porte arrière** à 2 battants avec montants renforcés, en tôles épaisseur 2 mm en S235
Option : tôle épaisseur 3 mm en acier S235 ou S355
-
- Charnières** de porte renforcées montées sur un axe Ø 14 mm, avec graisseur
-
- Fermeture** de porte avec rattrapage de jeu monté sur axe 20 mm
-
- Rouleaux arrière** renforcés avec bagues autolubrifiantes
-
- Crochets de bâche** sur tout le pourtour du caisson
-
- Protection** : dégraissage phosphatation
-
- Peinture** : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext
-
- Conforme aux normes NF R 17-108 et NF R 17-114 (année 2018)**
-

SAS THIEVIN ET FILS
Parc Industriel de l'Erdre, St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE

TEL. 02 40 97 04 79 / contact@thievin.fr / www.thievin.fr

FICHE TECHNIQUE

THIEVIN



BENNE AMOVIBLE CLASSE 1

Les options

Rouleau Ertalon



Bâche ou filet sur Classe 1



Porte basculante



Porte-échelle



Porte-outil



Face avant grillagée



Réhausse grillagées



Ridelles rabattables



Sécurité latérale



*Photos et plans donnés à titre indicatif

Autres options sur demande