

# FICHE TECHNIQUE

# THIEVIN



## BENNE AMOVIBLE ÉTANCHE 10 À 35 M<sup>3</sup> STANDARD



\*Photo donnée à titre indicatif

(intérieur en mm)	Longueur	Largeur	Hauteur
10 m <sup>3</sup>	5500	2300	800
15 m <sup>3</sup>	5500	2300	1250
20 m <sup>3</sup>	5500	2300	1500
30 m <sup>3</sup>	6000	2300	2200
35 m <sup>3</sup>	6400	2300	2400

\*Autres dimensions sur demande

- Fond** en tôles épaisseur 4 mm en S235
- Côtés** en tôles épaisseur 3 mm en S235
- Face avant** en tôle épaisseur 3 mm en S235
- Berce** en IPN 180 suivant norme NF 17-108
- Traverses de fond** tous les 500 mm, UTP 112 x 60 x 3.5
- Poteaux** de section UTP 120 x 60 x 3.5 mm tous les 1100 mm
- Ceinture** supérieure en tube de 140 x 80 x 3 mm, soudée en continu
- Coins tronqués** pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux
- Crochet** renforcé par une poutre de grosse section
- Echelle** sur face avant côté gauche (benne > 20 M3)
- Charnières** de porte renforcées montées sur un axe Ø 20 mm, avec graisseur
- Porte arrière étanche** à ouverture latérale, en tôles épaisseur 3 mm en S235, fermeture à cliquet, 1 verrou papillon de chaque côté de la porte
- Rouleaux arrière** renforcés avec bagues autolubrifiantes
- Crochets de bâche** sur tout le pourtour du caisson
- Protection** dégraissage phosphatation
- Peinture** 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext
- Conforme aux normes NF R 17-108 et NF R 17-114 (année 2018)**

**SAS THIEVIN ET FILS**

Parc Industriel de l'Erdre, St Mars La Jaille  
44540 VALLONS DE L'ERDRE

TEL. 02 40 97 04 79 / contact@thievin.fr / www.thievin.fr

# FICHE TECHNIQUE

# THIEVIN



## BENNE AMOVIBLE ÉTANCHE 6 À 40 M<sup>3</sup> STANDARD

### Les options

Rouleau Ertalon



Réservation logo / pub



Toit coulissant / Toit fixe




Double fond à filtration / Paroi filtrante



Pare boue



Angle de fond à 90°



Bâche Coulissante  
Bâche à règle  
Bâche simple, filet



\*Photos et plans donnés à titre indicatif