

FICHE TECHNIQUE

THIEVIN



BENNE AMOVIBLE ÉTANCHE 10 À 35 M³ RENFORCÉE



*Photos et plans donnés à titre indicatif

(intérieur en mm)	Longueur	Largeur	Hauteur
10 m ³	5500	2300	800
15 m ³	5500	2300	1250
20 m ³	5500	2300	1500
30 m ³	6000	2300	2200
35 m ³	6400	2300	2400

*Autres dimensions sur demande

Fond en tôles épaisseur 4 mm en S235

Côtés en tôles épaisseur 3 mm en S235

Face avant en tôle épaisseur 3 mm en S235

Berce en IPN 180 suivant norme NF 17-108

Traverses de fond tous les 260 mm, UTP 112 x 60 x 3.5

Poteaux de section UTP 120 x 60 x 3.5 mm tous les 630 mm

Ceinture supérieure en tube de 140 x 60 x 3 mm, soudée en continu

Coins tronqués pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux

Crochet renforcé par une poutre de grosse section

Echelle sur face avant côté gauche (benne > 20 M3)

Porte arrière étanche à ouverture horizontale, en tôles épaisseur 3 mm en S235, fermeture à cliquet 1 verrou papillon de chaque côté de la porte

Charnières en partie haute, réglables

Rouleaux arrière renforcés avec bagues autolubrifiantes

Crochets de bâche sur tout le pourtour du caisson

Protection dégraissage phosphatation

Peinture 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext

Conforme aux normes NF R 17-108 et NF R 17-114 (année 2018)

SAS THIEVIN ET FILS

Parc Industriel de l'Erdre, St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE

TEL. 02 40 97 04 79 / contact@thievin.fr / www.thievin.fr

FICHE TECHNIQUE

THIEVIN



BENNE AMPLIROLL ÉTANCHE RENFORCÉE

Les options

Rouleau Ertalon



Réservation logo / pub



Toit coulissant / Toit fixe




Double fond à filtration / Paroi filtrante



Pare boue



Angle de fond à 90°



Bâche Coulissante
Bâche à règle
Bâche simple, filet



*Photos et plans donnés à titre indicatif