

FICHE TECHNIQUE

THIEVIN



CAISSON À COMPACTION 30 ET 35 M³

OPTION : Version renforcée pour une poussée supérieure à 30 T, avec bandeau de renfort



*Photos et plans donnés à titre indicatif

| (intérieur en mm) | Longueur | Largeur | Hauteur |
|-------------------|----------|---------|--------------|
| 30 m ³ | 6000 | 2300 | 2200 2400 |
| 35 m ³ | 6400 | 2300 | 2400 2600 |

*Autres dimensions sur demande

LES OPTIONS



Rouleau Ertalon



Cloison intérieure

Autres options sur demande

Fond et toit en tôles épaisseur 4 mm en S235

Côtés en tôles épaisseur 3 mm en S235

Face avant en tôle épaisseur 3 mm en S235

Berce en IPN 180 suivant norme NF 17-108

Traverses de fond tous les 300 mm, UTP 112 x 60 x 3.5

Renforts latéraux longitudinaux

Crochet avant renforcé par une poutre de grosse section

Porte arrière à ouverture latérale, en tôles épaisseur 3 mm en S235, fermeture à cliquet

Crochet de bâche sur porte arrière

Charnières de porte renforcées montées sur un axe Ø 20 mm, avec graisseur

Rouleaux arrière renforcés avec bagues autolubrifiantes

Protection : dégraissage phosphatation

Peinture : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext

VERSION RENFORCEE

Côtés inférieurs en tôles épaisseur 4 mm en S235

Bandeau Ceinture au milieu de la benne

Conforme aux normes NF R 17-108 et NF R 17-114
(année 2018)

SAS THIEVIN ET FILS

Parc Industriel de l'Erdre, St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE

TEL. 02 40 97 04 79 / contact@thievin.fr / www.thievin.fr