


FICHE TECHNIQUE

THIEVIN



TOIT HYDRAULIQUE SUR BENNE AMOVIBLE



*Photos données à titre indicatif

La société THIEVIN vous propose des caissons et bennes amovible avec toit hydraulique permettant une ouverture côté droit ou gauche ou les 2. L'ouverture se fait à l'aide d'une pompe hydraulique manuelle. C'est la solution idéale pour vos opérations de compactage.

Ce caisson vous accompagnera dans le transport ou le stockage ferraille, bois, carton, dib, ... Son système de toit permet de sécuriser vos produits et offre une grande autonomie à l'opérateur.

Vérin d'ouverture équipé de clapet de sécurité pour assurer le maintien en position du toit.

Possibilité mono-ouverture droite ou mono-ouverture gauche ou des 2 côtés, suivant votre demande.

En version double ouverture, le sens d'ouverture est sélectionné depuis le sol grâce au levier situé sur la face avant.

Angle d'ouverture jusqu'à 90°. Compatible pour l'utilisation d'un compacteur à rouleau.

En option :

Pompe hydraulique électrique 24 volts ou 220 volts à l'intérieur de la benne.

Pompe hydraulique rechargeable, sur chariot roulant.

Ouverture du toit réalisée par une pompe manuelle double effet et double action reliée au vérin double effet ; pompe amovible sur la face avant en version standard ; possibilité de le positionner à l'intérieur du caisson.



Toit en tôles épaisseur 2 mm en S235

Protection : dégraissage phosphatation

Peinture : 2 couches d'apprêt epoxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext

SAS THIEVIN ET FILS

Parc Industriel de l'Erdre, St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE

TEL. 02 40 97 04 79 / contact@thievin.fr / www.thievin.fr